

VPI-808 Plus

KIT D'INSPECTION VIDÉO AVEC CAMÉRA ROBOTISÉE

Le système d'inspection vidéo Le VPI-808 Plus permet l'exploration visuelle et la surveillance des zones difficiles d'accès telles que les tuyaux, les conduits, les cavités et les espaces cachés.

Grâce à son enrouleur à roulettes pliable et rotatif et à **la boîte de commande amovible** Le système est pratique et facile à utiliser. De plus, le chariot pliable facilite le transport et le stockage.

La caméra PAN, avec une inclinaison **INCLINAISON de 200°**, offre une vue détaillée à 360 degrés, garantissant une inspection complète et précise. Fabriqué en acier inoxydable et équipé d'un câble résistant, il est idéal pour les inspections en milieu aquatique et liquide. De plus, le système d'inspection vidéo est **compatible avec toutes les caméras SecurSCAN**, garantissant une flexibilité et une adaptabilité maximales aux différents appareils.

La taille compacte et la caméra avec sonde de suivi permettent aux techniciens spécialisés d'identifier rapidement et précisément tout dommage ou blocage, facilitant ainsi les interventions rapides.

Ce système d'inspection vidéo C'est la solution idéale pour réaliser une **diagnostic précis et déterminer** localisation exacte et profondeur du problème potentiel.

Idéal pour inspecter :

- égouts
- échappements
- conduits
- regards
- conduits de câbles

CARACTÉRISTIQUES

- Structure « tout en un » extrêmement compacte
- Tête de caméra interchangeable de type Pan Tilt
- Enrouleur intégré avec 60 m de câble
- Sonde 512 Hz intégrée mais séparable de la caméra
- 2 colliers de serrage avec patins de 100mm.
- 2 centres de tubes rigides de 35 mm et 50 mm.



FICHE TECHNIQUE

SYSTÈME D'INSPECTION VIDÉO

ARCHIVAGE

USB, carte SD (max 32 Go)

RÉGIME

batterie et 12v

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

- 10°C - +50°C

BOÎTIER DE COMMANDE

MONITEUR LCD

10 pouces

RÉSOLUTION LCD

800*600 pixels

COMPRESSION VIDÉO

MPEG-4

INSCRIPTION

Audio et vidéo

INSTANTANÉ

Oui

CONTRÔLE DE LA CAMÉRA

Joystick

COMPRIS

Clavier, télécommande

CAMÉRA

DIMENSIONS

Diamètre : 28 mm | Longueur : 282 mm (ressort inclus)

RÉSOLUTION

900TVLine

ÉCLAIRAGE

2 LED Exir haute luminosité

ANGLE DE VUE

72°

POËLE

360° infini

200°

INCLINAISON

Séparé

SONDE

CÂBLE DE POUSSÉE

LONGUEUR

60 m.

DIAMÈTRE DU CÂBLE

8 mm.

COMPTEURS DE MÈTRES

Numérique

MATÉRIEL

fibres de verre et cuivre